

# DÖPFNER-Fenstersysteme

## Übersicht der Wärmedurchgangskoeffizienten

### U<sub>w</sub>-Wert-Tabelle\*

Einheit aller U-Werte ist in W / (m<sup>2</sup> K)

HOLZART / FENSTERSYSTEM BAUSTÄRKE		Fichte							Kiefer, Lärche							Eiche							
		U <sub>g</sub> 1,1	U <sub>g</sub> 1,0	U <sub>g</sub> 0,9	U <sub>g</sub> 0,8	U <sub>g</sub> 0,7	U <sub>g</sub> 0,6	U <sub>g</sub> 0,5	U <sub>g</sub> 1,1	U <sub>g</sub> 1,0	U <sub>g</sub> 0,9	U <sub>g</sub> 0,8	U <sub>g</sub> 0,7	U <sub>g</sub> 0,6	U <sub>g</sub> 0,5	U <sub>g</sub> 1,1	U <sub>g</sub> 1,0	U <sub>g</sub> 0,9	U <sub>g</sub> 0,8	U <sub>g</sub> 0,7	U <sub>g</sub> 0,6	U <sub>g</sub> 0,5	
HOLZ	Classic Stil 1   2	68	1,2	1,2	-	-	-	-	-	1,3	1,2	-	-	-	-	-	1,4	1,3	-	-	-	-	-
		78	1,2	1,1	1,0	0,98	0,91	-	-	1,2	1,1	1,1	1,0	0,94	-	-	1,3	1,2	1,2	1,1	1,0	-	-
		88	-	-	-	0,94	0,88	0,81	0,74	-	-	-	0,98	0,91	0,84	0,77	-	-	-	1,1	1,0	0,94	0,87
PROTECT		68	1,3	1,2	1,1	-	-	-	-	1,3	1,2	1,2	-	-	-	-	1,4	1,3	1,2	-	-	-	-
		78	-	-	-	1,0	0,93	0,87	-	-	-	-	1,0	0,97	0,91	-	-	-	-	1,1	1,1	1,0	-
		88	-	-	-	-	-	0,84	0,77	-	-	-	-	-	0,87	0,81	-	-	-	-	-	0,97	0,90
HOLZ-ALU STANDARD	Soft 1   2   3 Slim 1   2	68	1,2	1,2	1,1	1,1	0,99	0,92	-	1,3	1,2	1,2	1,1	1,0	0,95	-	1,4	1,3	1,3	1,2	1,1	1,1	-
		78	-	-	-	1,0	0,95	0,88	0,84	-	-	-	1,1	0,98	0,91	0,85	-	-	-	1,2	1,1	1,0	0,95
		88	-	-	-	-	-	0,88	0,81	-	-	-	-	-	0,88	0,81	-	-	-	-	-	0,98	0,92
HOLZ-ALU STANDARD	Slim 3, Contur 1   2   3 Praga	68	1,2	1,2	1,1	1,0	0,98	0,91	-	1,3	1,2	1,1	1,1	1,0	0,95	-	1,4	1,3	1,3	1,2	1,1	1,0	-
		78	-	-	-	1,0	0,94	0,88	0,81	-	-	-	1,0	1,0	0,91	0,85	-	-	-	1,2	1,1	1,0	0,95
		88	-	-	-	-	-	0,87	0,81	-	-	-	-	-	0,87	0,81	-	-	-	-	-	0,98	0,91
HOLZ-ALU PREMIUM	Slim 1   3 Contur 2   3	68	1,3	1,2	1,1	1,1	0,99	0,92	0,85	1,3	1,2	1,2	1,1	1,0	0,95	0,89	1,4	1,3	1,2	1,2	1,1	1,0	0,96
		78	-	-	-	-	0,91	0,85	0,78	-	-	-	-	0,95	0,89	0,82	-	-	-	-	1,1	0,99	0,92
HOLZ-ALU PREMIUM	Integra	68	1,2	1,2	1,1	1,0	0,96	0,89	0,83	1,3	1,2	1,1	1,1	0,99	0,93	0,86	1,4	1,3	1,2	1,2	1,1	1,0	0,96
		78	-	-	-	-	0,91	0,85	0,78	-	-	-	-	0,96	0,89	0,82	-	-	-	-	1,1	0,99	0,92

\* U<sub>w</sub>-Werte bei Referenzfenster 1230 x 1480 mm nach DIN EN 14351-1:2010-08, A1:2010

Alle U<sub>w</sub>-Werte beziehen sich auf den Psi-Wert des SWISSPACER ULTIMATE-Isolierglas-Randverbunds

Technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!