

Holz – Alu PREMIUM

Baustärke: 68 mm



Systemgeber:	DÖPFNER BETRIEBS-GMBH + CO. KG		
Holz:	Fichte, Lärche, Eiche	Oberfläche:	3 Schicht Aufbau Ligno Garant
Aluminium:	Rahmen und Flügelschale	Oberfläche:	Bis PREMIUM 30
Beschlag:	Vimatic 3D, verdeckt liegend, 180° Öffnungswinkel		
Glasstärke:	28 mm – 48 mm		
Verglasungsart:	Trockenverglasung		
Eigenschaften:	Luftdurchlässigkeit:	4	
	Schlagregendichtheit:	9A	
	Widerstandsfähigkeit bei Windlast:	C5	
	Schallschutz:	Bis 42 dB	
	Einbruchschutz:	Bis RC2	

U-Wert Skala mit Wärmeschutz-Isolierglas:

Holzart	U _g -Wert [W/m ² K]	U _w -Wert [W/m ² K]
Fichte	0,5 – 1,1	0,85 – 1,3
Lärche	0,5 – 1,1	0,89 – 1,3
Eiche	0,5 – 1,1	0,96 – 1,4

Alle angegebenen Werte beziehen sich auf ein Referenzfenster 1230 * 1480 mm oder wurden aus der DIN EN 14351-1 oder DIN EN 4109 abgeleitet.