

## Holz – Alu PREMIUM



Baustärke: 78 mm

<b>Systemgeber:</b>	DÖPFNER BETRIEBS-GMBH + CO. KG		
<b>Holz:</b>	Fichte, Lärche, Eiche	<b>Oberfläche:</b>	3 Schicht Aufbau Ligno Garant
<b>Aluminium:</b>	Rahmen und Flügelschale	<b>Oberfläche:</b>	Bis PREMIUM 30
<b>Beschlag:</b>	Vimatic 3D, verdeckt liegend, 180° Öffnungswinkel		
<b>Glasstärke:</b>	38 mm – 54 mm		
<b>Verglasungsart:</b>	Trockenverglasung		
<b>Eigenschaften:</b>	Luftdurchlässigkeit:	4	
	Schlagregendichtheit:	9A	
	Widerstandsfähigkeit bei Windlast:	C5	
	Schallschutz:	Bis 42 dB	
	Einbruchschutz:	Bis RC2	

U-Wert Skala mit Wärmeschutz-Isolierglas:

Holzart	U <sub>g</sub> -Wert [W/m <sup>2</sup> K]	U <sub>w</sub> -Wert [W/m <sup>2</sup> K]
<b>Fichte</b>	0,5 – 0,7	0,78 – 0,91
<b>Lärche</b>	0,5 – 0,7	0,82 – 0,95
<b>Eiche</b>	0,5 – 0,7	0,92 – 1,1

Alle angegebenen Werte beziehen sich auf ein Referenzfenster 1230 \* 1480 mm oder wurden aus der DIN EN 14351-1 oder DIN EN 4109 abgeleitet.